

DIGITUS Szafa sieciowa z serii Varioflex-N – 800 x 1000 mm (szer. x gł.)

DN-43001-B
EAN 4016032489931



42U network cabinet, Varioflex-N 2022,6 x 800 x 1000 mm, black

Szafy sieciowe z serii Varioflex-N zostały zaprojektowane i wykonane pod kątem umożliwienia optymalnego okablowania komponentów sieciowych. Doskonale zaprojektowane optymalizacje zapewniają stabilność zgodną z wymogami branżowymi przy maksymalnej elastyczności. Modułowa podstawa, którą można otworzyć, usuwając przykręcone zaślepki 483 mm (19"), zapewnia wystarczające miejsce na wszystkie rodzaje kabli. Ponadto na górze i na dole szafy znajdują się również dwa otwory na kable z gumowymi przelotkami, a także jeszcze jeden otwór w tylnej strefie dolnej obudowy. Z przodu zainstalowane są obszerne pionowe kanały kablowe z uchwytami z tworzywa sztucznego do poprowadzenia kabli i zaślepką, co doskonale dopełnia wszechstronny zestaw funkcji tej szafy sieciowej. Przesunięta, zdejmowana pokrywa ze szczelinami wentylacyjnymi zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Znajduje się to ponad specjalną konstrukcją, co pozwala łatwo zamontować moduł wentylatora. Wewnątrz szafy zintegrowane są cztery wygięte, ocynkowane szyny o profilu 483 mm (19"), które są połączone z ramową konstrukcją szafy w kilku punktach za pomocą głębokich wsporników. Posiadają funkcję regulacji głębokości i oznaczenie odpowiedniej jednostki długości (U), które jest czytelne w obu kierunkach. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modułarne ściany boczne i drzwi z możliwością zamykania i zdejmowania zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

Modele z serii Varioflex-N zostały zaprojektowane i wykonane pod kątem wysokich wymagań infrastruktury IT. Zapewniają maksymalną stabilność i elastyczność w szerokiej gamie różnych scenariuszy zastosowań.

- Stopień ochrony IP20
- Drzwi przednie z ramą wykonaną w całości z metalu i szkłem hartowanym o grubości 4 mm

- Stalowe drzwi tylne, dwuskrzydłowe
- Klamka uchylna z zamkiem z bębniem dzielonym kształtowym wraz z kluczykiem w przednich i tylnych drzwiach
- Kąt otwarcia drzwi 120°
- Panele boczne można zamykać i zdejmować
- w zestawie Cztery sztuki nóżek poziomujących oraz cztery sztuki rolek, które są już założone pod szafą (przednie rolki z blokadą)
- Szyny profilowe 483 mm (19") zamontowane z przodu i z tyłu szafy, galwanizowane
- Szyny DIN 483 mm (19") są połączone z ramą główną za pomocą wsporników w czterech punktach – po lewej i prawej stronie
- Szyny DIN 483 mm (19") z regulacją głębokości i oznaczeniem jednostki wysokości
- Wysoka nośność szyn DIN 483 mm (19") – do 1200 kg
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 290–770 mm
- Dach jest przygotowany do instalacji modułu wentylatora i do nakładanej pokrywy z możliwością zdejmowania
- Modułowa, otwierana obudowa podłogowa ze zdejmowanymi 19" panelami zaślepiającymi
- Obszerne pionowe kanały kablowe z pierścieniami do poprowadzenia kabli oraz zaślepką zamontowaną z przodu
- Różne punkty uziemienia, kable uziemiające są wtykowe (złącze typu faston)
- Produkt dostarczany w stanie całkowicie zmontowanym
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 2022,6 x 800 x 1000 mm
- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, pełne, podwójne
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 1200 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Opakowanie wewnętrzne	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Opakowanie jednostkowe	1	124.00	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00
Netto bez opakowania	1	120.81	103.50	82.50	205.20	1,752,150.00

Więcej zdjęć

