

DIGITUS Uniwersalna szafa na urządzenia, 19 cali z kółkami, 8U

DN-48000
EAN 4016032490302



8U AVS rack, 420 x 507 x 460 mm threaded mountingholes, castors, bl

Dzięki gwintowanemu otworowi szafy serwerowe DIGITUS® 19" mają uniwersalne zastosowanie. Akcesoria audio-wideo (AVS) lub aktywne i pasywne komponenty sieciowe można szybko zainstalować bez użycia nakrętek klatkowych. Otwory gwintowane szyn profilowych są kompatybilne z rozmiarami wkrętów stosowanych w USA lub UE. Oba rodzaje wkrętów są w zakresie dostawy. Wytrzymała konstrukcja z blachy stalowej zapewnia niezbędną trwałość i pozwala na obciążenie do 136 kg. Otwory wentylacyjne na obu panelach bocznych zapewniają pasywne chłodzenie zainstalowanych komponentów. Wyposażone w kółka i uchwyty do przenoszenia, 19-calowe szafy można w razie potrzeby przesunąć, dzięki czemu można je optymalnie ustawić. Produkt jest dostarczany w stanie rozmontowanym, w płaskiej paczce, co pozwala zoptymalizować wysyłkę. Montaż szafy można wykonać szybko i łatwo dzięki dołączonemu śrubokrętowi i prostej konstrukcji. Oferta produktów obejmuje różne rozmiary, aby spełnić wszelkie wymagania użytkowników.

Dzięki gwintowanemu otworowi szafy serwerowe DIGITUS® 19" mają uniwersalne zastosowanie. Można błyskawicznie zainstalować akcesoria audio-wideo (AVS) lub aktywne i pasywne komponenty sieciowe. Rozwiązanie kompatybilne z wkrętami o rozmiarze stosowanym w USA i UE.

- Otwory gwintowane 483 mm (19") z przodu i z tyłu
- Rozwiązanie kompatybilne z wkrętami o rozmiarze stosowanym w USA i UE

- Solidna konstrukcja wykonana z blachy stalowej, maksymalna nośność: 136 kg
- Panele boczne ze szczelinami wentylacyjnymi do pasywnego chłodzenia
- W zakres dostawy wchodzi kółka i uchwyty do przenoszenia
- Zestaw zawiera śrubokręt i zaślepkę 483 mm (19")
- Produkt dostarczany w stanie rozmontowanym, jako płaska paczka
- Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.): 420 x 507 x 460 mm
- Wymiary produktu Flatpack (wys. x szer. x gł.): 160 x 515 x 477 mm
- Waga (netto/brutto): 13,2 kg / 14,7 kg
- Kolor: Czarny (RAL 9005)
- Głębokość montażowa do komponentów maks.: 457,8 mm
- Drzwi przednie: bez drzwi
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 136 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 507 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 8
- Stopień ochrony IP: bez ochrony
- Zmontowana: nie

Zawartość opakowania

- 1 x szafa serwerowa
- 1 x śrubokręt
- 1 x QIG
- 1 x zestaw wkrętów montażowych

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Opakowanie wewnętrzne	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Opakowanie jednostkowe	1	13.90	54.00	49.50	13.50	36,085.50
Netto bez opakowania	1	13.85	54.00	49.50	13.50	36,085.50

Więcej zdjęć



DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg

48U with 12U* loading space
48U mit 12U* Ladekapazität

Side rails with ventilation slots for passive cooling
Seitenrillen mit Lüftungsschlitzen für passive Kühlung

Robust design made of steel sheet with load capacity up to 100 kg
Robustes Stahlblech mit einer Belastbarkeit von bis zu 100 kg

Carrying handles
Tragegriffe

Castors
Räder

DN-48000
Universal 19-inch Equipment Rack with Castors, 8U

Load Capacity: 100 kg
Payload Delivery: 100 kg