

DIGITUS 11-portowa stacja dokująca USB-C, kolor szary, 2 x HDMI, VGA

DA-70898

EAN 4016032490371



Stacja dokująca USB-C 11portów TripleMonitor 2xHDMI 4K30Hz 1xVGA FHD 3xUSB-A 3.0 RJ45 PD3.0 szara

Wielofunkcyjna stacja dokująca DIGITUS® oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć w pełni wyposażoną stację roboczą. Poprzez 2 porty HDMI® i VGA można rozszerzyć pulpit o 3 dodatkowe monitory lub podłączyć rzutniki / telewizory. Korzystając wraz z posiadanym ekranem, możesz wyświetlać pulpit w trybie Duplikuj na maksymalnie 4 ekranach lub w trybie Rozszerz na maksymalnie 3 ekranach (2 w trybie Rozszerz i 1 w trybie Duplikuj). Stacja dokująca jest również wyposażona w jeden port USB-C™ z obsługą Power Delivery (PD), co pozwala na jednoczesne ładowanie podłączonego notebooka/tabletu podczas pracy. Trzy kolejne porty USB zapewniają wystarczająco dużo miejsca, aby połączyć się z innymi urządzeniami mobilnymi, które mogą być ładowane i używane jednocześnie. Oczywiście inne urządzenia peryferyjne USB, jak np. mysz lub klawiatura, można podłączyć przez 3 porty USB 3.0. Zintegrowane są również dwa czytniki kart SD/TF i Micro SD, a także połączenie Gigabit Ethernet, za pomocą którego można podłączyć notebook w stacji dokującej również poprzez kabel sieciowy do sieci lokalnej lub Internetu. Pulpitowe narzędzie wielofunkcyjne jest uzupełnione o złącze stereo audio, które umożliwia obsługę mikrofonu, głośnika lub zestawu słuchawkowego. Rozbuduj notebook, tablet lub smartfon za pomocą jednego portu USB-C™ dzięki wielofunkcyjnej stacji dokującej DIGITUS®.

Stacja dokująca USB-C™ – dodaje 11 dodatkowych portów do notebooka lub tabletu

- 2 x port HDMI®: 4K/30 Hz (3840 x 2160p)
- 1 x połączenie VGA: Full HD (1920 x 1080, 60 Hz)
- Obsługa trzech monitorów – możliwe jest podłączenie 3 monitorów jednocześnie
- Obsługa trybów SST i MST (Single Stream Transport Mode / Multi Stream Transport Mode)
- Jednoczesne wyświetlanie trzech wyjściowych sygnałów wideo – rozdzielczość: Tryb SST/MST maks. 1080p / 60 Hz
- 1 x wtyczka USB-C™: Połączenie z hostem (notebook, tablet)

- 1 x złącze USB-C™: Power Delivery 3.0 (maks. 100 W)
- 3 x port USB 3.0: 5 Gbps, 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- 1 x czytnik kart SD: 480 Mbps
- 1 x czytnik kart Micro SD: 480 Mbps
- 1 x interfejs Gigabit Ethernet: 10/100/1000 Mbps
- 1 x złącze audio: Gniazdo jack 3,5 mm (dźwięk stereo, mikrofon)
- Plug and Play – nie jest konieczna instalacja sterowników ani aplikacji
- Systemy operacyjne: Windows 10/8/7 macOS® 9.X & 10.X, Linux, ChromeOS, Android, iOS®
- Temperatura robocza: -40°C ~ 80°C
- Długość kabla przyłączeniowego: 20 cm
- Obudowa: Stop cynku z powierzchnią silikonową
- Wymiary: dł. 28 cm x szer. 8 cm x wys. 1,8 cm
- Waga: 286 g
- Kolor: srebrny
- Zalecenia producenta:
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Należy upewnić się, że port USB-C™ notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryb DP-Alt) i USB Power Delivery (PD)
- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 100W
- Czytnik kart: tak
- Gniazda połączeń wideo: HDMI, VGA
- Liczba gniazd wideo: 3
- Liczba portów audio: 1
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 3
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 3

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™, 12-portowa
- SIO (skrócona instrukcja obsługi)

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	40	10.00	64.80	23.60	22.60	34,561.70
Opakowanie wewnętrzne	1	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.25	2.00	10.40	31.50	655.20
Netto bez opakowania	1	0.20	2.00	10.40	31.50	655.20

Więcej zdjęć

