

# DIGITUS Zestaw HDMI KVM IP Extender, Full HD

DS-55529

EAN 4016032490906



## Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB 120m po kat.6 UTP/IP 1080p FHD 60Hz audio, max. 253 odbiorników

Nasz system przedłużania sygnału AV Full HD umożliwia przesłanie sygnałów AV Full HD za pośrednictwem istniejących kabli CAT-5e (lub o wyższej specyfikacji) na nieograniczone odległości w ramach istniejącej infrastruktury sieciowej. Kompatybilność z dostępnymi w handlu przełącznikami sieciowymi sprawia, że instalacja i rozbudowa sieci AV jest dziecinnie prosta. Za pomocą połączenia punkt-punkt można przedłużyć sygnały AV Full HD za pośrednictwem kabli CAT-5e (lub o wyższej specyfikacji) do 120 metrów. Zapewnia to niezawodną transmisję nawet na duże odległości. System oferuje także praktyczną funkcję KVM po stronie odbiornika. Wystarczy podłączyć mysz i klawiaturę, aby sterować źródłem sygnału bezpośrednio poprzez ekran wyjściowy. Umożliwia to wygodną i wydajną obsługę. Chcesz rozbudować swoją sieć AV? Nie ma problemu! Nasz system obsługuje rozbudowę do 253 ekranów poprzez dodanie dodatkowych odbiorników. Wystarczy zastosować DS-55530 (odbiornik), aby przesyłać sygnały AV do dodatkowych ekranów i dostosować system do własnych wymagań. Dzięki obsłudze rozdzielczości do 1080p / 60 Hz system zapewnia jakość Full HD dla treści AV. Nasz system jest kompatybilny z kablami sieciowymi CAT-5e (lub o wyższej specyfikacji). Daje to możliwość ekonomicznego wykorzystania istniejącej infrastruktury bez konieczności zastosowania dodatkowego okablowania lub przeprowadzania kosztownych modernizacji. Dzięki obsłudze HDMI 1.3 i HDCP 1.4 system oferuje dużą kompatybilność z różnymi urządzeniami AV i zapewnia bezpieczną transmisję chronionych treści. Rozszerz swoje możliwości AV dzięki naszemu systemowi przedłużania sygnału AV Full HD. Ciesz się łatwą instalacją, niezawodną transmisją sygnału i imponującą jakością obrazu przy jednocześnie bezproblemowej integracji urządzeń AV z siecią.

**Można użyć dodatkowych modułów odbiorników (DS-55530) i posiadanej infrastruktury sieciowej / przełączników sieciowych, aby wyświetlać treści wideo na maksymalnie 253 ekranach (połączenie IP) Oferuje dodatkowo funkcję KVM po stronie odbiornika.**

- Umożliwia przedłużenie sygnału audio-wideo w Full HD za pomocą kabla CAT 5e (lub o wyższej specyfikacji) na nieograniczoną odległość za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej lub za pomocą dostępnych w handlu przełączników sieciowych
- Rozszerza zasięg sygnału AV Full HD za pomocą kabla CAT 5e (lub o wyższej specyfikacji) na odległość do 120 m (połączenie punkt-punkt)
- Funkcja KVM po stronie odbiornika umożliwia podłączenie myszy/klawiatury w celu sterowania źródłem sygnału na ekranie wyjściowym

- Możliwość rozbudowy do 253 ekranów (odbiorników) – dodatkowy odbiornik: DS-55530
- Obsługuje rozdzielczości do maks. 1080p / 60 Hz, Full HD
- Obsługuje kabel sieciowy CAT 5e (lub o wyższej specyfikacji)
- Łatwa instalacja dzięki Plug & Play – nie wymaga dodatkowego oprogramowania / dodatkowych sterowników itp.
- Obsługuje rozdzielczości Full HD do 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Złącza modułu nadajnika:
  - 1x wejście HDMI (1080p / 60 Hz) – do podłączenia źródła sygnału
  - 1x wyjście RJ45 – do podłączenia kabla CAT do transmisji
  - 1x wejście USB-A (2.0) – do podłączenia źródła sygnału do korzystania z funkcji KVM
  - 1x wejście na zasilacz (DC 5 V / 1 A) – do podłączenia zewnętrznego zasilacza
  - 1x przycisk reset
  - 4x kontrolka aktywności LED
- Złącza modułu odbiornika:
  - 1x wyjście HDMI (1080p / 60 Hz) – do podłączenia urządzenia wyjściowego
  - 1x wejście RJ45 – do podłączenia kabla CAT do transmisji
  - 2x wejście USB-A (2.0) – do podłączenia myszy/klawiatury
  - 1x wejście na zasilacz (DC 5 V / 1 A) – do podłączenia zewnętrznego zasilacza
  - 1x przycisk KVM – przełączanie na wybrany odbiornik (urządzenie wyjściowe) w celu skorzystania z funkcji KVM
  - 1x przycisk reset
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C
- Zużycie prądu (1 moduł): ok. 3,5 W
- Obudowa: z metalu
- Wymiary (1 moduł): dł. 11 cm x szer. 9 cm x wys. 2,7 cm
- Masa (1 moduł): 244 g
- Kolor: czarny
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: IP
- Zasięg transmisji: 120 m

### Zawartość opakowania

- 1x moduł nadajnika
- 1x moduł odbiornika
- 2x zasilacz (DC 5 V / 1 A, 1,5 m)
- 1x kabel połączeniowy USB-A (2.0) (1,15 m)
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	9.70	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.97	17.70	24.00	8.00	3,398.40
Netto bez opakowania	1	0.74	17.70	24.00	8.00	3,398.40

Więcej zdjęć

