

DIGITUS Modułowe złącze wtykowe CAT6 RJ45, HIROSE TM 21 - 10 szt.

A-MO6-8-8-HRS-10
EAN 4016032494959



Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Prosta obróbka za pomocą zaciskarki do wtyczek modułowych DN-94008
- Właściwości dot. sprawności: CAT 6, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Właściwości ogólne:
- Całkowicie ekranowana z odciążką do kabli instalacyjnych
- Z grzebieniem
- Właściwości techniczne:

- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,8 μ połączony
- Materiał blachy ochronnej: mosiądz 0,5 mm, niklowany 2 μ
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- Obciążalność prądowa: 1A przy 50 °C
- Średnica zewnętrzna płaszczka kablowego: 5,5 ... 6,2mm
- 10 szt

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	0.85	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.09	12.00	10.00	3.50	420.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	12.00	10.00	3.50	420.00
Netto bez opakowania	1	-0.07	12.00	10.00	3.50	420.00