

DIGITUS Wtyczka modułowa do kabli okrągłych CAT 6 - 100 szt.

AK-219603-100
EAN 4016032494980



CAT 6 Modular Plug, 8P8C, shielded

Easy assembly by modular crimping tool DN-94004

- Właściwości dot. sprawności: CAT 6, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL
- Właściwości techniczne:
- Cykl wtykowy gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5

- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,6 μm pozłacany
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: ≤ 30 N
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1-1,5 A przy 50°C
- 100 szt.

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Netto bez opakowania	1	0.13	17.00	9.00	4.50	688.50

Więcej zdjęć

