

DIGITUS Wtyk modułowy CAT 6 do kabla okrągłego, wtyk przelotowy - 100 szt.

AK-219603-100
EAN 4016032494980



CAT 6 Modular Plug, 8P8C, shielded

Prosta obróbka za pomocą modułowych szczypiec do zaciskania DN-94025

- Szczypce do zaciskania - DN-94025 (wielomodułowe narzędzie do zaciskania złączy przelotowych)
- Charakterystyka wydajności: CAT 6, 1GBase-T
- Obszary zastosowań: Montaż kabli krosowych
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Certyfikat UL

- Właściwości techniczne:
- Cykl łączenia gniazd: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Styk wtyczki: Brąz fosforowy, połączony niklem 0,6 μ
- Palność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wkładania: ≤ 30 N
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: od -40 °C do +80 °C
- Obciążalność prądowa: 1A -1,5A przy 50 °C
- 100 szt.

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.25	17.00	9.00	4.50	688.50
Netto bez opakowania	1	0.13	17.00	9.00	4.50	688.50

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.

- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com