

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6, ekranowany - 2 kst

AT-AG-8-8-C6S-2
EAN 4016032495000



Modular Coupling, 8P8C, 1:1

Modułowy łącznik wtykowy CAT 6 firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,5 μ
- Ekranowanie: brąz niklowany

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiał styków: fosforobraz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- 2 kst

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	500	1.17	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	50	0.12	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.00	3.20	6.00	3.60	69.12
Netto bez opakowania	1	0.00	3.20	6.00	3.60	69.12