

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6, ekranowany - 5 kst

AT-AG-8-8-C6S-5
EAN 4016032495017



Modular Coupling, 8P8C, 1:1

Modułowy łącznik wtykowy CAT 6 firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,5 μ
- Ekranowanie: brąz niklowany

- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiał styków: fosforobraz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- 5 kst

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Opakowanie wewnętrzne	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	40.00	50.00	9.00	18,000.00
Netto bez opakowania	1	0.00	40.00	50.00	9.00	18,000.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com