

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy RJ45 CAT 5e, klasa D - 5 kst

DN-93901-5

EAN 4016032495048



CAT 5e Modular Coupler, shielded

Modułowy łącznik wtykowy CAT 5e klasy D firmy DIGITUS® składa się z dwóch ekranowanych gniazd RJ45. Przyporządkowanie następuje "1:1".

- Właściwości techniczne:
- Materiał korpusu: ABS UL-94V-0
- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,5 μ

- Ekranowanie: brąz niklowany
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Materiał styków: fosforobraz
- Właściwości fizyczne:
- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg pomiędzy gniazdem a wtyczką
- 5 kst

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1000	9.00	51.00	27.00	25.00	34,425.00
Opakowanie wewnętrzne	50	0.45	17.00	8.00	17.00	2,312.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	6.00	30.00	45.00	8,100.00
Netto bez opakowania	1	-0.03	6.00	30.00	45.00	8,100.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com