

DIGITUS Modułowy łącznik wtykowy CAT 6A, ekranowany - 2 kst

DN-93905-2

EAN 4016032495062



CAT6A modular coupler, full shielded

Spełnia wymogi kanałów zgodnie z ISO/IEC 11801 dla klasy EA do 500 MHz

- 2 x gniazdo RJ45
- Przyporządkowanie: 1:1
- Wersja ekranowana

- Materiał korpusu: blacha mosiężna – niklowana z polyskiem
- Materiał płytki drukowanej: FR4, grubość 1,2 mm
- Materiał styków: fosforobraz
- Powłoka zestyków: nikiel, połączony 0,6 μ
- Cykle wtykowe: ≥ 750
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- 2 Kst

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.10	5.00	5.00	2.00	50.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.10	5.00	5.00	2.00	50.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.10	5.00	5.00	2.00	50.00
Netto bez opakowania	1	0.10	5.00	5.00	2.00	50.00