

DIGITUS Wtyk modularny RJ45 kat.6A, PoE+, 10GbE, STP, ekranowany, metalowy, beznarzędziowy, AWG 27-22 - 5 kst

DN-93631-5

EAN 4016032495109



CAT 6A Field Termination Plug, STP,

Wtyczka CAT 6A marki DIGITUS® do montażu przez użytkownika to nowoczesna wtyczka RJ45 wysokiej jakości wyróżniająca się nie tylko łatwością stosowania, jest ona także niezawodna i pozwala monterowi na zaoszczędzenie czasu podczas montażu. Szybki montaż w zaledwie 60 sekund bez specjalnych narzędzi oraz niezwykła elastyczność czynią ją dobrym wyborem do wszelkich zastosowań. Nadaje się do wszystkich sieci, od głosowych po Ethernet 10 Gigabit. Logiczną konsekwencją tej innowacyjnej wtyczki RJ45 jest zadowolenie klientów dzięki szybkiej i niedrożej instalacji, naprawie oraz konserwacji. Po co komplikować rzeczy proste? Sprawdź sam!

- Wstępnie zamontowana zaśleпка ochronna
- Wytrzymała obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego
- Styk ekranu kabla 360° dla lepszej ochrony tolerancji elektromagnetycznej
- Styk ekranu kabla 360° dla lepszej ochrony tolerancji elektromagnetycznej
- Zoptymalizowana pod kątem zastosowań praktycznych, nawet w ciężkich warunkach
- Niezawodna transmisja nawet w przypadku zakłóceń z zewnątrz
- Idealna do naprawy i rozbudowy sieci
- Przekroje przewodów AWG 27/7-22/7, AWG 24/1-22/1

- Średnica żył: 0,85 – 1,6 mm
- Średnica zewnętrzna kabla: 5,0-9,0 mm
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 12,5 x 13,0 x 45,0 mm
- Waga: 78 g
- --Właściwości termiczne i klimatyczne:
- Temperatura pracy: -40 °C do +80 °C
- --Właściwości elektryczne:
- Obciążalność prądowa przy 50°C: 1 A
- PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at: Przystosowana do Power over Ethernet+
- --Normy:
- Gigabit Ethernet zgodnie z IEEE 802.3
- Ethernet 10 Gigabit zgodnie z IEEE 802.3an: Nadaje się do Ethernet 10 Gigabit
- 5 Kst

Zawartość opakowania

- 5x wtyczka z zaślepką chroniącą przed kurzem
- 5x odgiętka z odciążką
- 1x organizator żył z informacją o okablowaniu
- 1x opaska kablowa
- 1 x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	1.30	21.00	22.00	10.00	4,620.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.13	12.00	10.00	3.00	360.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.13	12.00	10.00	3.00	360.00
Netto bez opakowania	1	0.12	12.00	10.00	3.00	360.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com