

# DIGITUS Zestaw extendera HDMI, 4K / 120 Hz, 40 m

DS-55342

EAN 4016032495635



## Przedłużacz/Extender HDMI 4K120Hz 40m po skrętce HDCP 2.3 IR EDID (zestaw)

Zestaw extendera HDMI DIGITUS umożliwia transmisję sygnału HDMI na odległość do 40 m (4K / 120 Hz, 4:4:4) przy użyciu kabli standardu CAT 6 lub wyższego. Zakres funkcjonalności obejmuje także dwukierunkową transmisję sygnału podczerwieni (IR), co umożliwia elastyczne sterowanie źródłem sygnału. Nadaje się również do montażu ściennego, przez co oferuje elastyczne możliwości instalacji.

### Umożliwia transmisję sygnału HDMI na odległość do 40 m w rozdzielczości UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4) za pomocą kabla CAT (standardu CAT6 lub wyższego)

- Transmisja sygnału HDMI (punkt-punkt) na odległość do 40 m w rozdzielczości UHD (4K / 120 Hz, 4:4:4)
- Dwukierunkowa transmisja sygnału podczerwieni
- Maks. rozdzielczość: 4K / 120 Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 32 Gbps
- Obsługa HDCP 2.3
- Obsługa szerokiego zakresu tonalnego (High Dynamic Range, HDR)
- HDMI 2.1
- Nadaje się do montażu ściennego
- Obsługa kabli sieciowych CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Złącza modułu nadajnika:
  - 1 x wejście HDMI (4K / 120 Hz) – do podłączenia źródła sygnału
  - 1 x wyjście RJ45 – do podłączenia kabla CAT do transmisji
  - 1 x wyjście na podczerwień – podłączenie przekaźnika na podczerwień
  - 1 x wejście na sygnał podczerwieni – podłączenie od odbiornika na podczerwień
  - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) – podłączenie zewnętrznego zasilacza
  - 1 x rozdzielczość przełącznika (4K / 120 Hz, EDID pass through)
- 1 x przycisk reset

- 1 x kontrolka LED statusu
- Złącza modułu odbiornika:
  - 1 x wyjście HDMI (4K / 120Hz) – do podłączenia wyświetlacza
  - 1 x wejście RJ45 – do podłączenia kabla CAT do transmisji
  - 1 x wyjście na podczerwień – podłączenie przekaźnika na podczerwień
  - 1 x wejście na sygnał podczerwieni – podłączenie od odbiornika na podczerwień
  - 1 x wejście na zasilacz (DC 12 V / 1 A) – podłączenie zewnętrznego zasilacza
- 1 x przycisk reset
- 1 x kontrolka LED statusu
- Temperatura robocza: 0–50°
- Zużycie prądu: TX (nadajnik): ok. 4 W, RX (odbiornik): ok. 3,5 W
- Obudowa: Metal
- Wymiary (1 moduł): Dł. 8,4 cm x szer. 8,2 cm x wys. 1,5 cm
- Masa (1 moduł): 125 g
- Kolor: czarny
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Kategoria okablowania: Kat. 6
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- KVM: nie
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: Miedziana
- Zasięg transmisji: 40 m

### Zawartość opakowania

- 1 x moduł nadajnika
- 1 x moduł odbiornika
- 1 x nadajnik IR
- 1 x odbiornik sygnału podczerwieni (IR)
- 2 x zasilacz (12 V / 1 A, 1,2 m)
- 1 x skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	13.90	62.00	51.00	22.00	69,564.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.70	24.30	19.60	6.00	2,857.68
Netto bez opakowania	1	0.53	24.30	19.60	6.00	2,857.68

Więcej zdjęć

