

DIGITUS Wtyczka modułowa Hirose TM31 do kabli okrągłych, CAT 6A - 50 szt

A-MO6A-8-8-HRS-50
EAN 4016032496250



Hirose Modular Plug, CAT6A TM31

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Właściwości dot. sprawności: CAT 6A, 10GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Właściwości ogólne:
- Całkowicie ekranowana z odciążką do kabli instalacyjnych
- Z grzebieniem
- Właściwości techniczne:
- Cykle wtykowe: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestępek wtyczki: fosforobraz, nikiel 0,8 μ pozłacany

- Materiał blachy ochronnej: mosiądz 0,5 mm, niklowany 2 μ
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- Obciążalność prądowa: 1A przy 50 °C
- Średnica zewnętrzna płaszczka kablowego: 5,5 ... 6,2mm
- 50 szt

Zawartość opakowania

- 3 szt: Wtyczka, Uchwyt na kabel, Przepust
- 50 szt

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	50	3.50	105.00	110.00	50.00	577,500.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.07	60.00	50.00	17.50	52,500.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	60.00	50.00	17.50	52,500.00
Netto bez opakowania	1	-0.69	60.00	50.00	17.50	52,500.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków antystatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać specyfikacji producenta surowego kabla.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com