

DIGITUS Listwa zasilająca SMART PDU 1U, wtyk zasilający IEC 60309 32A, gniazda 12x typ IEX

DN-PIM-12IEX-1F32A-H
EAN 5907772596890



Listwa zasilająca SMART PDU 1U, wtyk zasilający IEC 60309 32A, gniazda 12x typ IEX

Zasilająca listwa pozioma SMART PDU umożliwia monitorowanie poprzez sieć TCP/IP parametrów takich jak: napięcie; prąd; moc czynna, bierna i pozorna; współczynnik mocy oraz zużycie energii elektrycznej. Panel tylni listwy wyposażony jest w 12 uniwersalnych gniazd IEX (C13/C19). Współpraca z dodatkowym urządzeniem (EMD), umożliwiającym podłączenie dedykowanych sensorów pozwala na monitorowanie: temperatury / wilgotności otoczenia, obecności ludzi / wody i dymu, otwarcia drzwi, pojawiających się wibracji.

- Dodatkowe właściwości: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 32 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Sposób pomiaru: Pomiar na gnieździe
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Wtyk zasilający: IEC 60309 32A 1-fazowy/N/PE 6h
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Więcej zdjęć



