

DIGITUS Cavo di ricarica a spirale per auto elettriche e PHEV - 10 m - Tipo 2 - Modalità 3 - Monofase - 32 A - 7,4 kW - Nero

DK-1P32-S-100
EAN 4016032481492



Autoveicolo - Monofase, 230V, 32 A, 10 m Cavo di ricarica da tipo 2 a tipo 2 versione a spirale

Il cavo di ricarica a spirale per autoveicolo DIGITUS DK-1P32-S-100 permette di collegare facilmente qualsiasi veicolo con una spina di tipo 2 a stazioni di ricarica pubbliche o a wallbox con una presa di ricarica. I cavi di ricarica per la mobilità elettrica di tipo 2 sono certificati secondo le norme EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 e la classe di protezione IP55.

Il cavo a spirale per auto DIGITUS DK-1P32-S-100 di alta qualità, flessibile e poco ingombrante, lungo 10 m, che offre la comodità di ricaricare a casa (garage) e nelle stazioni di ricarica pubbliche.

- Tipo: Cavo a spirale
- Lunghezza del cavo: 10 m
- Lunghezza utilizzabile: 8 m



- Tipo di cavo di carica: 3 x 6 mm²+2 x 0,5 mm²
- Colore: nero
- Rivestimento: TPU
- Spina: EN 62196-2 Tipo 2
- Tensione nominale: 230 V
- Potenza nominale: 7,4 kW
- Corrente nominale: 32 A
- Fasi di connessione: 1
- Temperatura di funzionamento: -30°C+50°C
- Grado di protezione: IP55 (protetto contro i getti d'acqua)

Package contents

- 1 cavo di ricarica a spirale per autoveicolo
- Guida di avvio rapido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	14.60	39.00	38.00	38.00	56,316.00
Packaging Unit Inside	1	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.87	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:





DIGITUS[®]

7.4 kW Max. Output Power	32 A Max. Output Current
SINGLE Phase Connection	10 m Type 2 to Type 2

DK-1P32-S-100
Spiral EV Charging Cable, 10 m, Type 2 to Type 2

