

DIGITUS Wallbox voor elektrische voertuigen & PHEV - 5 m - Type 2 - 3-fase - 16 A - 11 kW - Zwart

DN-3P16-050
EAN 4016032482376



Wallbox 3-fase 11 kW met standaard laadkabel van 5 m

De DIGITUS Wallbox DN-3P16-050 biedt een intelligente en comfortabele manier om elektrische voertuigen op te laden. De geïntegreerde aansluitstekker (type 2) is door middel van een 5 m lange kabel verbonden met de wallbox. De IP55-beschermingsklasse maakt een flexibele installatie op diverse plaatsen mogelijk. In Duitsland wordt de wallbox door KfW gesubsidieerd.

De DIGITUS Wallbox DN-3P16-050 biedt met een ingangsvermogen van 11 kW, een flexibele autolaadkabel (type 2) en een veilige noodstopknop een comfortabele manier om thuis elektrische voertuigen op te laden

- Laadnorm: EN 61851-1
- Laadvermogen: tot 11 kW
- Nominale spanning: 230 V / 400 V / AC / +/- 15%
- Aansluitfasen: 3
- Nominale stroom: 16 A
- Nominale frequentie: 50 Hz

- Voertuiglaadstekker: type 2
- Afmetingen: 161 × 310 × 79,8 mm (b x h x d)
- Aansluiting: doorsnede voedingskabel 2,5 mm² tot 6 mm² - Aansluiting via klemmenblok (schroefbaar)
- Lengte laadkabel: 5,0 m
- Type laadkabel: 5 x 6 mm² + 2 x 0,5 mm²
- Materiaal mantel: TPU
- Kleur van de kabel: zwart
- Bedrijfstemperatuur: -30 °C tot +50 °C
- Lekstroomdetectie: type A + DC 6 mA (geïntegreerd)
- Beschermingsklasse: IP55 (spuitwaterdicht)
- LED-indicator: bedrijfs- en laadstatus
- Apparaatbescherming: noodstopknop

Package contents

- Wallbox incl. 5 m laadkabel (type 2)
- Snelstartgids
- Montagemateriaal: montagehoek, schroeven

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	18.50	53.00	48.00	48.00	122,112.00
Packaging Unit Inside	1	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.63	45.00	45.00	12.00	24,300.00
Net single without Packaging	1	3.50	16.10	31.00	8.00	0.00

More images:

